

Диапазон действий, выполняемых во время периодического технического осмотра
Ворота гаражные секционные UniPro, UniPro NANO80, UniTherm, Prime с приводом METRO

- [] Идентифицировать ворота – проверить тип ворот, серийный номер.
- [] Проверить маркировку ворота, предупреждающие наклейки, в случае отсутствия - их следует приклеить заново.
- [] Проверить гарантийный талон – действительность, существующие записи.
- [] Проверить правильность монтажа ворот, проверить состояние болтов крепления: рельс привода, направляющие, петли. Проверить, установлены ли петли в соответствии с Руководством по установке и эксплуатации, а также что между панелями имеются необходимые зазоры, необходимые для правильной работы.
- [] Проверить крепление пружин, их состояние и правильность напряжения – в случае необходимости отрегулировать.
- [] Смазать пружины. Для смазки пружин следует использовать полутвердую смазку, например, HSW 100 фирмы Wurth.
- [] Проверить состояние предохранений – от разрыва троса и поломки пружины.
- [] Проверить визуально состояние панелей, обратить внимание на возможные повреждения.
- [] Проверить состояние ходовых роликов, убедиться, что во время закрывания и открывания они крутятся без сопротивления.
- [] Визуально проверить техническое состояние направляющих.
- [] Петельные соединения, ходовые ролики – смазать полутвердой смазкой, например, HSW 100 фирмы Wurth.
- [] Проверить правильность намотки тросов, их натяжение и техническое состояние. В случае видимых повреждений типа преломления, треснутая проволока, коррозия – тросы следует заменить.
- [] Проверить состояние уплотнений, в случае видимых повреждений – заменить.
- [] Убедиться, что в пределах нижнего уплотнения обеспечен свободный сток воды.
- [] Проверить правильность работы замка (если имеется).
- [] Проверить стабильность крепления автомата.
- [] Проверить правильность функционирования автомата, проверить настройку концевых выключателей.
- [] Проверить натяжение цепи/приводного ремня.
- [] Выполнить тест предохранения от перегрузок. Обязательно подтвердить, что система обнаружения препятствий соответствует требованиям нормы EN 12 453.
- [] Проверить остальные элементы безопасности – фотоэлементы, датчик открытия переходных дверей (при наличии).
- [] Проверить систему расцепки автомата.
- [] Проверить работу передатчика дистанционного управления, в случае необходимости заменить батареи.
- [] Считать и записать в гарантийном талоне количество циклов. В случае выполнения воротами большего количества циклов, чем 20 000 заказать замену пружин и тросов (количество циклов зависит от предыдущей замены пружин и тросов).
- [] Наклеить на боковую фурнитуру ворот (над заводским щитком) контрольную наклейку, подтверждающую выполнение техосмотра.
- [] Все выявленные в ходе техосмотра нарушения в работе ворот, повреждения элементов, угрожающие безопасности эксплуатации, нужно обязательно устранить.